

Hochdruck- Leck- Dicht- System



- Innovation von Vetter
- Dichten an schwierigsten Stellen
- für Lecks an Rohren bis 20 cm Durchmesser



www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten_von_Leckagen/Hochdruck_Leck_Dicht_System-p-3314.html

Cleveres Schlauchsystem für komplizierte Rohrlecks.

In enger Zusammenarbeit mit der Henkel KGaA Düsseldorf hat Vetter ein intelligentes Dicht- Schlauch- System entwickelt.

Erreichen Sie jetzt mühelos auch ungünstig gelegene Lecks an schmalen oder unebenen Leitungen. Die beweglichen Schläuche legen sich passgenau selbst um komplizierte Leckagen, wie z. B. an T- Stücken, Rohrbögen, Anschlussstutzen und Schweißnähten. Sie sind in Sekundenschnelle aufgepumpt und Einsatzbereit.

Premium- Set



Premium- Set 1500015800

Mit dem Premium- Set sind Sie für jeden Einsatz ausgerüstet. Es eignet sich für viele Durchmesser und zur Abdichtung mehrerer Lecks gleichzeitig. Das Set enthält 3 Dichtplatten und kann somit bei einer großen Bandbreite von Gefahrstoffen angewendet werden.

- Dichtschlauch 1,5 m, 2,5 m, 3,5 m
- Füllventil und Füllschlauch
- Druckminderer 200 / 300 bar
- 3 Dichtplatten NBR, EPDM, FKM, 15 x 21 cm
- Entlüftungsventil
- Transportkoffer 600 x 400 x 183 mm

Gewicht Set: ca. 12,3 kg

Basis- Set



Basis- Set 1500019000

Das Basis- Set enthält 1 Schlauch und 1 Dichtplatte. Der Druckminderer ist nicht enthalten.

- Dichtschlauch 2,5 m
- Füllventil und Füllschlauch
- Dichtplatte FKM 15 x 21 cm
- Entlüftungsventil
- Transportkoffer 400 x 300 x 183 mm

Gewicht Set: ca. 7,3 kg

Technische Daten

- Betriebsdruck: 14 bar

| Produkt | Art.- Nr. | Luftbedarf, bei Betriebsdruck Liter / cu.ft. | Temperatur °C / °F | Gewicht, ca. kg / lbs |
|---------------------|------------|--|-------------------------|--------------------------|
| 1,5 m Dichtschlauch | 1500015901 | 11,1 0,4 | -30 - +80 -22 - +176 | 1,1 2,5 |
| 2,5 m Dichtschlauch | 1500016001 | 20 0,7 | -30 - +80 -22 - +176 | 1,4 3,0 |
| 3,5 m Dichtschlauch | 1500016101 | 27,9 1 | -30 - +80 -22 - +176 | 1,8 3,9 |

Zubehör

- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle



Im Einsatz...

- an T- Stücken, Rohrbögen oder problematischen
- Anschlussstutzen anwendbar
- bei austretenden Flüssigkeiten an druckführenden Leitungen oder Armaturen



Gute Gründe...

- universell einsetzbar und leicht zu bedienen
- zusätzliche Dichtplatten für erhöhte Beständigkeit
- Dichtschläuche elektrostatisch leitfähig (DIN ISO 8031/8.97)



Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- beidseitiger Erdungsanschluss an den Dichtschlauchkupplungen
- alle Metallteile aus Edelstahl

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:

www.vetter.de/support/haendler
