

Leck- Dichtkissen



- Dichtfläche bis zu 86 x 57 cm
- für Gebinde ab 50 cm Durchmesser
- Abdichten von Leckagen an Tanks



www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten+von+Leckagen/Leck_Dichtkissen-p-3309.html

Große Flächen zuverlässig abdichten.

Wenn gefährliche Flüssigkeiten aus Tanks, Rohren oder Fässern austreten, ist jede Minute kostbar. Befüllen Sie Vetter Leck- Dichtkissen mithilfe einer Fußluftpumpe schnell und unkompliziert. Die gleichmäßige Druckverteilung der Dichtkissen schont die Strukturen rund um die Austrittsstelle und mindert so die Gefahr einer Vergrößerung des Lecks. Alle Leck- Dichtkissen werden mit einer robusten Säureschutzhülle geliefert. Dank bereits vorgefertigter Gurtschlitzes muss der Überzug während des Einsatzes oder bei der Lagerung nicht entfernt werden. Die Schutzhülle verfügt über ein extra Gurtfach. So haben Sie das passende Hilfsmittel immer direkt zur Hand.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Leck- Dichtkissen, indem Sie bei scharfkantigen Lecks die mitgelieferten Dichtplatten nutzen.

Technische Daten

Leck- Dichtkissen

- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Prüfdruck: 1,95 bar

LD 50/30 S, 12 bar

- Betriebsdruck: 12 bar
- Prüfdruck: 15 bar

W = Wirbelösen

S = Gurtdurchführungsschlitze

| Produkt | Art.- Nr. | Größe (L x B x H) cm / inch | Dichtfläche cm / inch | Abdichtdruck m WS / psi | Luftbedarf, bei 1,5 bar Liter / cu.ft. | Gewicht Einzelkissen, ca. kg / lbs | Gewicht Set, ca. kg / lbs |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| LD 50/30 W | 1500005102 | 61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8 | 50 x 30 20 x 12 | 14 20,3 | 17,5 0,6 | 6,9 15,2 | 31,7 69,9 |
| LD 50/30 S | 1500005401 | 61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8 | 50 x 30 20 x 12 | 14 20,3 | 17,5 0,6 | 4,3 9,5 | 29 64 |
| LD 50/30 S, 12 bar (174 psi) | 1500011402 | 61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8 | 50 x 30 20 x 12 | 90 130,5 | 99 3,5 | 4,6 10,1 | 21,9 48,3 |
| LD 110/60 S, XL | 1500014500 | 110 x 60 x 2 43 x 24 x 0,8 | 86 x 57 34 x 22 | 14 20,3 | 190 6,7 | 16 35,3 | 39,5 87,1 |

Zubehör

- Füllschläuche 1,5 bar
- Steuerorgane 1,5 bar
- Fußluftpumpe 1,5 bar
- Füllschlauch 10 bar
- Steuerorgan 10 bar
- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle



Im Einsatz...

- zum Abdecken großer Flächen
- zum Abdichten von Leckagen an Tank- und Kesselwagen
- zum Abdichten großer Fässer und Rohre
- zum Abdichten von Rissen



Gute Gründe...

- verstärkte, dehnungsarme Deckplatte
- in engen Zwischenräumen einsetzbar
- durch eingearbeitete Metallplatten Zuglastverteilung über die gesamte Kissenbreite



Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- sehr beständige Säureschutzhülle

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:

[www.vetter.de/ support/ haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)
