

Leck- Dichtkissen



- Dichtfläche bis zu 86 x 57 cm
- für Gebinde ab 50 cm Durchmesser
- Abdichten von Leckagen an Tanks



www.vetter.de/vetter_emergency/Rettungsprodukte/Abdichten+von+Leckagen/Leck_Dichtkissen-p-3309.html

Große Flächen zuverlässig abdichten.

Wenn gefährliche Flüssigkeiten aus Tanks, Rohren oder Fässern austreten, ist jede Minute kostbar. Befüllen Sie Vetter Leck- Dichtkissen mithilfe einer Fußluftpumpe schnell und unkompliziert. Die gleichmäßige Druckverteilung der Dichtkissen schont die Strukturen rund um die Austrittsstelle und mindert so die Gefahr einer Vergrößerung des Lecks. Alle Leck- Dichtkissen werden mit einer robusten Säureschutzhülle geliefert. Dank bereits vorgefertigter Gurtschlitze muss der Überzug während des Einsatzes oder bei der Lagerung nicht entfernt werden. Die Schutzhülle verfügt über ein extra Gurtfach. So haben Sie das passende Hilfsmittel immer direkt zur Hand.

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Leck- Dichtkissen, indem Sie bei scharfkantigen Lecks die mitgelieferten Dichtplatten nutzen.

Wirbelösen

**Besonders flexibel einsetzbar:**

- schräg verspannbar bis zu 90°
- daher fast unbegrenzte Möglichkeiten der Positionierung

Gurtdurchführungsschlitze



Die sichere Lösung bei Explosionsgefahr:

- keinerlei Metallteile an der Gurtdurchführung
- keine Funkenbildung möglich

Set Dichtkissen mit Wirbelösen



Dichtkissen mit Wirbelösen 150000103

- Dichtfläche von 50 x 30 cm

Bestandteile:

- Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil 1,5 bar
- Füllschlauch 1,5 bar, 10 m, blau
- 4 Spann- und Verlängerungsgurte mit Ratsche, 10 m, orange und blau
- Säure- Schutzhülle, PVC, gelb
- 2 Dichtplatten 60 x 30 x 3 cm
- Transportkoffer 80 x 60 x 22 cm

Das Leck- Dichtkissen, Typ LD 50 / 30 W, 1,5 bar erhalten Sie als Set mit oben aufgelistetem Zubehör. Zusätzlich beinhaltet dieses Set

- 2 Ratschengurte (2 m)
- 2 Ansatzgurte (5 m)
- nur 2 Spann- und Verlängerungsgurte (10 m)

Set Dichtkissen mit Gurtdurchführungsschlitten



Dichtkissen mit Gurtdurchführungsschlitten 150005302

- Dichtfläche von 50 x 30 cm

Bestandteile:

- Fußluftpumpe mit Sicherheitsventil 1,5 bar
- Füllschlauch 1,5 bar, 10 m, blau
- 4 Spann- und Verlängerungsgurte mit Ratsche, 10 m, orange und blau
- Säure- Schutzhülle, PVC, gelb
- 2 Dichtplatten 60 x 30 x 3 cm
- Transportkoffer 80 x 60 x 22 cm

Das Leck- Dichtkissen, Typ LD 50 / 30 S, 1,5 bar erhalten Sie als Set mit oben aufgelistetem Zubehör.

Set Hochdruck- Leck- Dichtkissen



Hochdruck- Leck- Dichtkissen (12 bar) 1500011502

Bestandteile:

- Leck- Dichtkissen, Typ LD 50 / 30 S, 12 bar, mit Gurtdurchführungsschlitz
- Einzel- Steuerorgan 12 bar, Fitting- Schaltung
- Füllschlauch 12 bar, 10 m, grün
- 2 Spann- und Verlängerungsgurte mit Ratsche, 10 m, orange und blau
- Dichtplatte 60 x 30 x 3 cm
- Säureschutzhülle, PVC, gelb
- Transportkoffer 800 x 600 x 120 mm

Set XL- Leck- Dichtkissen



XL- Leck- Dichtkissen 150018301

- Große Dichtfläche von 86 x 57 cm

Das XL- Leck- Dichtkissen für große Leckagen. Geeignet für alle Behälter ab 90 cm Durchmesser.

Bestandteile:

- Leck- Dichtkissen, Typ LD 110 / 60 S, XL, 1,5 bar, mit Gurtdurchführungsschlitz
- Einzel- Steuerorgan 1,5 bar, Fitting- Schaltung
- Füllschlauch 1,5 bar, 10 m, blau
- 6 Spann- und Verlängerungsgurte mit Ratsche, 10 m, orange und blau
- 2 Dichtplatten 100 x 50 x 3 cm
- Säure- Schutzhülle, PVC, gelb

Technische Daten

Leck- Dichtkissen

- Betriebsdruck: 1,5 bar
- Prüfdruck: 1,95 bar

LD 50/30 S, 12 bar

- Betriebsdruck: 12 bar
- Prüfdruck: 15 bar

W = Wirbelösen

S = Gurtdurchführungsschlitze

Produkt	Art.- Nr.	Größe (L x B x H) cm / inch	Dichtfläche cm / inch	Abdichtdruck m WS / psi	Luftbedarf, bei 1,5 bar Liter / cu.ft.	Gewicht Einzelkissen, ca. kg / lbs	Gewicht Set, ca. kg / lbs
LD 50/30 W	1500005102	61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8	50 x 30 20 x 12	14 20,3	17,5 0,6	6,9 15,2	31,7 69,9
LD 50/30 S	1500005401	61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8	50 x 30 20 x 12	14 20,3	17,5 0,6	4,3 9,5	29 64
LD 50/30 S, 12 bar (174 psi)	1500011402	61,5 x 30 x 2 24 x 12 x 0,8	50 x 30 20 x 12	90 130,5	99 3,5	4,6 10,1	21,9 48,3
LD 110/60 S, XL	1500014500	110 x 60 x 2 43 x 24 x 0,8	86 x 57 34 x 22	14 20,3	190 6,7	16 35,3	39,5 87,1

Zubehör

- Füllschläuche 1,5 bar
- Steuerorgane 1,5 bar
- Fußluftpumpe 1,5 bar
- Füllschlauch 10 bar
- Steuerorgan 10 bar
- Befüllung mit Flasche
- Befüllen mit alternativer Luftquelle



Im Einsatz...

- zum Abdecken großer Flächen
- zum Abdichten von Leckagen an Tank- und Kesselwagen
- zum Abdichten großer Fässer und Rohre
- zum Abdichten von Rissen



Gute Gründe...

- verstärkte, dehnungsarme Deckplatte
- in engen Zwischenräumen einsetzbar
- durch eingearbeitete Metallplatten Zuglastverteilung über die gesamte Kissenbreite



Garantierte Qualität:

- Einzelprüfung (Prüfsiegel)
- sehr beständige Säureschutzhülle

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:

[www.vetter.de/ support/ haendler](http://www.vetter.de/support/haendler)
